

## MOTOR »

Motorbauart	Einzylinder, 4-Takt
Hubraum	393,4 ccm
Bohrung x Hub	95/55,5 mm
Kompression	11,1:1
Starter/Batterie	Kick- und Elektrostarter /12V 4Ah
Getriebe	6 Gänge
Vergaser	Keihin FCR-MX 39
Steuerung	4 V/OHC mit Kipphebeln
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen
Motorschmierung	Motorex, SAE 10W-50
Getriebeöl	Motorex, SAE 10W-50
Primärtrieb	33:76
Sekundärtrieb	15:45 (13:52)
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
Zündung	Kokusan

## CHASSIS »

Rahmen	Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl
Rahmenheck	Aluminium 7020
Lenker	Neken, Aluminium Ø 28/22 mm
Federung vorne	WP-USD Ø 48 mm
Federung hinten	WP-PDS Federbein
Federweg vorne/hinten	300/335 mm
Bremse vorne/hinten	Scheibenbremsen Ø 260/220 mm
Felgen, vorne/hinten	1,60 x 21"; 2,15 x 18" Excel
Bereifung vorne/hinten	90/90-21"; 140/80-18"
Kette	X-Ring 5/8 x 1/4"
Enddämpfer	Aluminium
Steuerkopfwinkel	63,5°
Radstand	1475±10 mm
Bodenfreiheit unbelastet	380 mm
Sitzhöhe	985 mm
Tankinhalt	ca. 9 Liter
Gewicht (ohne Benzin)	ca. 113,9 kg